



Дополнительная секция

для чердачной лестницы

Паспорт изделия



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Дополнительная секция предназначена для использования в чердачных лестницах с деревянными струнами для увеличения высоты подъема со стандартных 2800 мм до 3700 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

совместимые модификации лестниц - ЧЛ-1/2, ЧЛ-7/8, ЧЛ-14/15

материал - древесина хвойных пород 8% ($\pm 4\%$) влажности

материал крепежа - сталь, покрытие - порошковая эмаль

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

Секция (в собранном виде) - 1 шт

Петля - 2 шт

Втулка стальная 18 мм - 4 шт

Кольцо установочное 4 мм - 4 шт

Крючок-фиксатор - 2 шт

Болт М6х30 мм - 4 шт

Болт М6х35 мм - 4 шт

Гайка М6 с фланцем - 8 шт

Шайба 6 мм - 4 шт

Для монтажа понадобится

- гаечный ключ 10 мм

- сверло по дереву 8 мм

- молоток

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения и транспортировки.

Гарантийный срок хранения - 1 год с момента приемки ОТК при условии хранения в упаковке предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Завод-изготовитель постоянно работает над совершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

Производитель: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II

Лицо уполномоченное получать претензии по качеству товара: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II, diy@lesenka.tv, тел 8(499)110-50-31.

Импортёр/организация, уполномоченное принимать претензии в Республике Казахстан: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунева, 77, БЦ «ParkView», 6 этаж, офис №07/ Импорттаушы/Қазақстан Республикасында талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Леруа Мерлен Қазақ-стан» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ. Қонаев кешесі, 77, "ParkView" БО, бк., 07 оф.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Поручень боковой проверен и признан годным к эксплуатации.

«__» _____ 20__ г.

Контролёр ОТК _____

М.П.

6. МОНТАЖ.

Секция устанавливается на полностью собранную и отрегулированную чердачную лестницу. Для монтажа понадобится просверлить по 4 отверстия $\varnothing 8$ мм в нижней части нижних струн чердачной лестницы. В качестве шаблона удобно воспользоваться петлями из комплекта доп.секции. В отверстия необходимо запрессовать стальные втулки $\varnothing 8 \times 18$ мм. Далее доп.секцию и петли навешивают на чердачную лестницу. В дальних от центра поворота петли отверстия устанавливаются болты М6х35 с шайбой и установочным кольцом. На одном из колец размещают крючок-фиксатор. Схема расположения расположения крепежа представлена сбоку



Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестницы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

Сделано в РФ